

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

### 1. Заявитель

(изготовитель)

ООО «НАГ»

*Наименование организации, принялшей декларацию о соответствии*

Основной государственный регистрационный номер 1046603130881, присвоен инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Железнодорожному району г. Екатеринбурга Свердловской области (свидетельство от 13 января 2004 года, серия 66 № 003463251)

*Сведения о регистрации организации (наименование регистрационного органа, дата регистрации, регистрационный номер)*

Адрес: 620016, Россия, г. Екатеринбург, ул. Предельная, д.57, корп.2

Телефон / Факс: (343) 379-98-38, E-mail: [info@nag.ru](mailto:info@nag.ru)

*Адрес места нахождения, телефон, факс, адрес электронной почты*

в лице Директора Тулынкина Ильи Александровича, действующего на основании Устава, утвержденного решением единственного учредителя № 01-В-11 от 11 марта 2011 года, г. Екатеринбург

заявляет,

Кабель оптический марки «AlphaMile Flat DROP»

что

(ТУ 3587-008-72367769-2014)

*Наименование, тип, марка средства связи*

соответствует требованиям «Правил применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон», утвержденных приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 19 апреля 2006 г. № 47 (зарегистрирован Минюстом России 28.04.2006 г., регистрационный номер 7772).

*Обозначение требований, соответствие которым подтверждено данной декларацией и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.*

### 2. Назначение и техническое описание

#### 2.1 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации

Кабель оптический марки «AlphaMile Flat DROP» (далее – ОК) предназначен для прокладки в сети связи общего пользования, в технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования в качестве ОК наружной прокладки.

2.2 Версия программного обеспечения: Не содержит ПО.

2.3 Выполняемые функции:

OK предназначен для прокладки между зданиями.

Директор ООО «НАГ»

И.А. Тулынкин

## 2.4 Комплектность

ОК содержит одно, два, четыре, шесть, восемь или двенадцать одномодовых оптических волокон (далее – ОВ), заключенных в оптический модуль, наполненный гидрофобным гелем. Для идентификации ОВ применяется цветовая маркировка. Наружная оболочка изготовлена из полиэтилена MDPE. Устойчивость к продольным натяжениям кабелю придают два FRP-прутка.

Диаметр центральной трубы 2,2 мм (допустимо отклонение  $\pm 0,2$  мм); Масса кабеля – до 35 кг/км.

Стандартная строительная длина ОК – 4000 м. По согласованию с Заказчиком, ОК может поставляться иными строительными длинами.

ОК поставляется на барабанах с диаметром шейки не менее 40 номинальных диаметров кабеля, одной строительной длиной. В комплект поставки входит паспорт на кабель, закрепляемый на внутренней стороне щеки барабана, с информацией о кабеле на русском языке согласно ТУ.

## 2.5 Оптические характеристики ОВ

| Наименование параметра                                      | Значение параметра |
|---|--------------------|
| Коэффициент затухания на опорной длине волны 1310 нм, дБ/км | менее 0,35         |
| Коэффициент затухания на опорной длине волны 1550 нм, дБ/км | менее 0,22         |
| Длина волны отсечки, нм                                     | 1260               |
| Затухание отражения, дБ                                     | более 50           |

## 2.6 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования

Оптический модуль ОК заполнен гидрофобным гелем, обеспечивающим защиту от продольного распространения воды.

ОК устойчив к усилию растяжения, не менее 1 кН.

ОК устойчив к усилию раздавливания, не менее 5 кН/100 мм.

ОК устойчив к одиночному ударному воздействию с энергией не менее 3 Дж.

ОК устойчив к многократным изгибам: 20 циклов изгибов на угол  $\pm 90^\circ$  с радиусом равным 20 номинальным диаметрам, при температуре окружающей среды до минус 10°C.

ОК устойчив к осевому кручению: 10 циклов осевого кручения на угол  $\pm 360^\circ$  на длине не более 4 м.

Диапазон рабочих температур составляет от минус 60°C до плюс 70°C.

ОК устойчив к циклической смене температур в рабочем диапазоне.

ОК допускает прокладку и монтаж при температуре от минус 10°C до плюс 50°C.

Директор ООО «НАГ»

И.А.Тулынкин

**2.7 Требования к электрическим характеристикам ОК:** Не содержит металлических конструктивных элементов.

**2.8 Характеристики радиоизлучения:** Не является радиоэлектронным средством связи.

**2.9 Емкость коммутационного поля:** Не выполняет функции системы коммутации каналов.

**2.10 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем**

Не содержит встроенных средств криптографии и приемников глобальных спутниковых навигационных систем.

### 3. Декларация принята на основании

Протокола испытаний № ИЦ-860 от 24.11.2014 г. испытательного центра АНО ИЦАТТ

*Сведения о проведённых испытаниях и об измерениях, а также о документах, послуживших*

(аттестат аккредитации № ИЛ-30-07 выдан Федеральным агентством связи  
14 июля 2011 г., срок действия до 14 июля 2016 года)

*основанием для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям*

Декларация составлена на 3 (трех) листах.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № В КБ-3874

от 20 02 2015

Директор  
ООО «НАГ»



Подпись руководителя

организации, подавшего декларацию

И.А.Тулынкин

И.О.Фамилия

### 5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи



Подпись уполномоченного представителя

Федерального агентства связи

И.О.Фамилия

Заместитель руководителя  
Федерального агентства связи

Р. Шелихов